



ПАСПОРТ

UNIVERSAL

www.univ.su

Розетка настенная открытой установки с заземлением «Олимп» TM UNIVERSAL

Артикул: 5560902, 5560865, 7946796, 7946758, 00028, 00128, Б-00028, Б-00128
Соответствует ТР ТС 004/2011

1. Назначение и область применения

Предназначены для присоединения к электрической сети переменного тока напряжением до 250 В, номинальной частоты 50 Гц электрических установок при внутренней установке в помещениях.

2. Технические характеристики

Тип зажимов	Винтовой
Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток	16 А
Макс. нагрузка	3 500 Вт
Материал деталей контактных групп	латунь
Материал корпуса	АБС-пластик
Сечение	от 0,1 до 2,5 мм ²
Срок службы	5 000 циклов («вкл.–откл.»)

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Розетка в сборе – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

4. Требования безопасности

4.1 Розетки TM UNIVERSAL удовлетворяют требованиям безопасности, предъявляемым к электроприборам со степенью защиты IP20.

4.2 Подключение розетки к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж розетки должен производиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать розетку необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

ВНИМАНИЕ! Розетки с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!

5. Указания по эксплуатации

В помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С.

6. Подготовка изделия к работе

6.1 Извлечь розетку из упаковки.

6.2 Выкрутить центральный винт, используя отвертку, и снять крышку.

6.3 Подсоединить провода, поместив зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты.

6.4 Прикрепить корпус изделия к стене двумя шурупами.

6.5 Установить крышку и закрутить винт.

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованной розетки от механических повреждений, загрязнении и попадания влаги.

7.2 Хранить только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиля-

цией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°C.

7.3 Утилизировать изделие как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, срок службы – 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте паспорт и чек на изделие в течение гарантийного срока эксплуатации

Гарантийный талон:			
ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке

Производитель: Чжендзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, №711, сек. Дзинджоу, ш. Веньчжоу, г. Веньчжоу, КНР

Импортер: ООО "ТК "ЭЛЕКТРИК", 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 69, стр. 1

Изготовлено по заказу: ООО «Электросервис», 143981, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. Центральная, д. 68, офис 5